

AcceleV använder 2-fasig anslutning för att påskynda laddning av enfasiga bilar. AcceleV är inte en enkel kabel som styr laddningen utan det är en högeffektiv AC / AC-omvandlare som bygger en "superfas" från två normala växelfaser. En sådan "superfas" har något högre nominell spänning och dynamisk spänningsstabilisering mot belastning, vilket möjliggör snabbare laddning även i nuvarande begränsade bilar.

Minst 25A huvudsäkring rekommenderas för användande av AcceleV 8kW. AcceleV är en helautomatisk och pålitlig laddbox perfekt för den som inte vill öka sina nätavgifter genom att öka huvudsäkringen.

AcceleV levereras som portabel och kablar kan genom snabbkontakter enkelt kopplas bort. Laddboxen levereras med en strömkabel som är ansluten till en CEE-handske och är redo att plugga in i ett 3-fas-uttag för 32A (dock säkrat till 20A).

För dig som har ett befintligt 32A 3-fas-uttag på ditt hus eller på din fastighet behöver du inte ens få hjälp med en elektriker att installera laddboxen. Du kan enkelt själv plugga in laddboxen i uttaget och börja ladda sin bil.

Från laddboxen kommer två faser och jord. Därmed kommer bara två faser i ditt uttag att nyttjas och i praktiken belastas faserna med 17A per fas. Om du vill installera laddboxen med fast installation kopplas således de två faserna och jorden till din befintliga eller nya kabel som kommer från din elcentral via en

kopplingsdosa. Anlita alltid en auktoriserad elektriker för dessa arbeten.



Laddboxen tål fukt men rekommenderas att monteras skyddad från direkt väta.

Specifikationer:

- Helautomatisk med inbyggd lastbalanseringsfunktion.
- Belyst digital skärm.
- Inbyggd elmätare.
- Laddkabel: Typ 1 eller typ 2. Standard 5m. Valfri kabellängd går att få.
- Strömkabel: 2m. Valfri kabellängd går att få.
- Kapsling: Polykarbonat/ABS sort.
- Jordfelsbrytare: Ingen. Behövs ej då tekniken i laddboxen omöjliggör likströmsläckage.
- Auktorisering: Autostart.
- Färg: Svart.
- Laddstandarder: IEC 61851-1, Mode 3 och EN62196-2 (vid typ 2-kabel).

Installationsanvisningar Accelev V2 8kW 2-fas

- Mått: H35cm B25cm D15cm.
- Vikt: 15 kg.
- Säkerhetsklass: IP31, för inomhus eller utomhusbruk skyddad från direkt väta.
- Installation: Väggh monterad.
- Certifieringar: CE.
- Garanti: 2 år.